



# **COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**

#### PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

#### PROGETTO ESECUTIVO

**UBICAZIONE**: VILLAFRANCA SICULA (AGRIGENTO) VIA CANNICELLA

ELABORATO:	ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI	TAV. N°
	PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	4.10.5
	SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	SCALA

IL RAPPR. LEGALE DELL'ENTE	LUIC	

#### 01 - <nuovo>.

# 01.01 - Opere di fondazioni profonde

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.01.01	Platea su pali	
01.01.01.I01	Intervento: Interventi sulle strutture In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati	quando occorre

## 01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.02.01	Muro a mensola	
01.02.01.I01	Intervento: Interventi sulle strutture Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.	quando occorre
01.02.02	Paratie	
01.02.02.I01	Intervento: Interventi sulle strutture  Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.	quando occorre

# 01.03 - Opere di fondazioni superficiali

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.03.01	Travi rovesce in c.a.	
01.03.01.I01	Intervento: Interventi sulle strutture	quando occorre
	In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti	
	riscontrati	
01.03.02	Platee in c.a.	
01.03.02.I01	Intervento: Interventi sulle strutture	quando occorre
	In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti	
	riscontrati	

## 01.04 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.04.01	Travi	
01.04.01.I01	Intervento: Interventi sulle strutture Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato	quando occorre
01.04.02	Pilastri	
01.04.02.I01	Intervento: Interventi sulle strutture Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato	quando occorre

01.04.03	Pareti	
01.04.03.I01	Intervento: Interventi sulle strutture	quando occorre
	Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del	
	difetto accertato	
01.04.04	Solette	
01.04.04.I01	Intervento: Interventi sulle strutture	quando occorre
	Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del	
	difetto accertato	
01.04.05	Setti	
01.04.05.I01	Intervento: Interventi sulle strutture	quando occorre
	Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del	
	difetto accertato.	

# 01.05 - Coperture

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.05.01	Strutture in c.a.	
01.05.01.I01	Intervento: Consolidamento solaio di copertura  Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.	quando occorre

# 01.06 - Giunti per edilizia

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.06.01	Finitura superficiale	
01.06.01.I02	Intervento: Sostituzione guarnizioni	quando occorre
	Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate	
01.06.01.I01	Intervento: Serraggio	ogni 6 mesi
	Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.	
01.06.02	Strato portante	
01.06.02.I01	Intervento: Revisione	ogni 6 mesi
	Eseguire la revisione dello strato portante registrando tutti i serraggi; eliminare eventuali fenomeni di corrosione presenti	
	utilizzando spazzole metalliche	

## 01.07 - Solai

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.07.01	Solai con travetti in c.a.p.	
01.07.01.I01	Intervento: Consolidamento solaio	quando occorre
	Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di	
	destinazione o dei sovraccarichi.	
01.07.01.I02	Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni	a guasto
	Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.	
01.07.02	Solai alveolari	
01.07.02.I01	Intervento: Consolidamento solaio	quando occorre
	Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di	
	destinazione o dei sovraccarichi	

# 01.08 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.08.01	Canali di gronda e pluviali	
01.08.01.I01	Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta  Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.	ogni 6 mesi
01.08.01.I02	Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti	ogni 5 anni
01.08.02	Comignoli e terminali	
01.08.02.I03	Intervento: Pulizia dei tiraggi dei camini Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione.	ogni 6 mesi
01.08.02.I02	Intervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissavvio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comienoli.	ogni 12 mesi
01.08.02.I01	Intervento: Riverniciature  Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture	ogni 5 anni
01.08.03	Parapetti ed elementi di coronamento	
01.08.03.I01	Intervento: Ripristino coronamenti Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici	ogni 3 anni
01.08.03.I02	Intervento: Ripristino parapetti Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza	ogni 3 anni
01.08.03.I03	Intervento: Riverniciature Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni.	ogni 5 anni
01.08.04	Strati termoisolanti	
01.08.04.I01	Intervento: Rinnovo strati isolanti Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	ogni 20 anni
01.08.05	Strato di barriera al vapore	
01.08.05.I01	Intervento: Sostituzione barriera al vapore  Sostituzione della barriera al vapore	quando occorre
01.08.06	Strato di pendenza	
01.08.06.I01	Intervento: Ripristino strato di pendenza Ripristino dello strato di pendenza fino al raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari alla realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). Rifacimento degli strati funzionali della copertura collegati	quando occorre
01.08.07	Strato di protezione in ghiaia	
01.08.07.I01	Intervento: Pulizia del manto impermeabilizzante  Pulizia dello strato di protezione in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici	ogni 6 mesi
01.08.07.I02	Intervento: Rinnovo manto  Rinnovo dello strato di protezione in ghiaia, anche localmente, mediante aggiunta di nuova ghiaia a zavorra	ogni 15 anni
01.08.08	Strato di protezione in asfalto	

	Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici	
01.08.08.102	Intervento: Rinnovo manto  Rinnovo del manto impermeabile posto in aderenza, anche localmente, mediante trattamento del vecchio manto con imprimitura a base di bitume ossidato e sovrapposizione del nuovo. Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto.	ogni 15 anni

## 01.09 - Strutture di collegamento

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.09.01	Scale a soletta rampante	
01.09.01.I01	Intervento: Ripresa coloritura	quando occorre
	Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di	
	ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti	
01.09.01.I02	Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate	quando occorre
	Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.	
01.09.01.I03	Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre	quando occorre
	Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni	
	mediante saldature in loco con elementi di raccordo	
01.09.01.I04	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.	
01.09.01.I05	Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche	ogni 2 anni
	Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi	
	di raccordo.	

## 01.10 - Pareti esterne

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.10.01	Murature intonacate	
01.10.01.I01	Intervento: Ripristino intonaco	ogni 10 anni
	Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco	
01.10.02	Murature in pietra	
01.10.02.I01	Intervento: Ripristino facciata	quando occorre
	Pulizia della facciata e reintegro dei giunti	
01.10.02.I02	Intervento: Sostituzione elementi	ogni 50 anni
	Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi	

## 01.11 - Rivestimenti esterni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.11.01	Intonaco	
01.11.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.	quando occorre
01.11.01.I02	Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura  Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non_	quando occorre

	alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.	
01.11.02	Rivestimenti lapidei	
01.11.02.I04	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi	
01.11.02.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate.	ogni 5 anni
01.11.02.I03	Intervento: Ripristino strati protettivi Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche	ogni 5 anni
01.11.02.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate	ogni 10 anni
01.11.03	Rivestimento a cappotto	
01.11.03.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con tecniche idonee	quando occorre
01.11.03.I02	Intervento: Sostituzione di parti usurate  Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione dei pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protezione o altro rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici	quando occorre
01.11.04	Tinteggiature e decorazioni	
01.11.04.I01	Intervento: Ritinteggiatura e coloritura  Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti	quando occorre
01.11.04.I02	Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati  Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi	quando occorre

#### 01.12 - Infissi esterni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.12.01	Cancelli estensibili	
01.12.01.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati  Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche	a guasto
01.12.01.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra  Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi	ogni 2 mesi
01.12.01.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza  Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori).  Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi	ogni 6 mesi
01.12.01.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali	ogni 3 anni
01.12.02	Grate di sicurezza	
01.12.02.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati  Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le  stesse caratteristiche	a guasto

Pagina 6

	Programma di Manutenzione: Sottoprogr	
01.12.02.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra  Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei	ogni 2 mesi
	e non residuosi	
01.12.02.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza	ogni 6 mesi
	Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori).  Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.	
01.12.02.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi	ogni 3 anni
01.12.02.103	Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di	ogiii 3 aiiiii
	prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali	
01.12.03	Serramenti in legno	
01.12.03.I03	Intervento: Pulizia frangisole	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.	
01.12.03.I05	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
	Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni	
01.12.03.I08	Intervento: Pulizia telai persiane	quando occorre
	Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.	•
01.12.03.I09	Intervento: Pulizia vetri	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei	1
01 12 02 110		anor 1
01.12.03.I18	Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli	quando occorre
	snodi	
01.12.03.I19	Intervento: Sostituzione frangisole	quando occorre
	Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi	•
01.12.03.I02		aani 6 maai
01.12.03.102	Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento	ogni 6 mesi
01 10 00 100	Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento	
01.12.03.I06	Intervento: Pulizia telai fissi Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute.	ogni 6 mesi
	Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.	
01.12.03.I10	Intervento: Registrazione maniglia	ogni 6 mesi
	Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura	
01.12.03.I04	Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta	ogni 12 mesi
	Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi	C
01.12.03.I07	Intervento: Pulizia telai mobili	ogni 12 masi
01.12.03.107		ogni 12 mesi
	Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi	
01.12.03.I15	Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili	ogni 12 mesi
	Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.	
01.12.03.I16	Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi	ogni 2 anni
	Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,	
	dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno	
01.12.03.I17	Intervento: Ripristino protezione verniciatura persiane	ogni 2 anni
	Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed	
	otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.	
01.12.03.I11	Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta	ogni 3 anni
	Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.	. 6 2 3
01.12.03.I12	Intervento: Regolazione organi di movimentazione	-
01.12.03.112	Intervento: Regolazione organi di movimentazione Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle	ogni 3 anni
	apposite sedi delle cerniere	
01.12.03.I13	Intervento: Regolazione telai fissi	ogni 3 anni
01.12.03.113	intervente. Regulatione telai histi	ogin o unin

	verifica dell'ortovonalità sarà effettuata mediante l'imnievo di livella torica.	
01.12.03.I14	Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi	ogni 3 anni
	Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e	
	fissaggio tramite cacciavite	
01.12.03.I01	Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere	ogni 6 anni
	Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.	
01.12.03.I20	Intervento: Sostituzione infisso	ogni 30 anni
	Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo	
	serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.	

## 01.13 - Portoni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.13.01	Portoni ad ante	
01.13.01.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati  Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche	quando occorre
01.13.01.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra  Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi	ogni 3 mesi
01.13.01.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza  Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori).  Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi	ogni 6 mesi
01.13.01.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali	ogni 2 anni
01.13.02	Portoni scorrevoli	
01.13.02.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.	quando occorre
01.13.02.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza  Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori).  Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi	ogni 6 mesi
01.13.02.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali	ogni 2 anni
01.13.02.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra  Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi	ogni 3 anni
01.13.03	Saracinesche	
01.13.03.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche	quando occorre
01.13.03.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra  Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi	ogni 3 mesi
01.13.03.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza  Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori).  Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi	ogni 6 mesi
01.13.03.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.	ogni 2 anni

## 01.14 - Recinzioni e cancelli

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.14.01	Recinzioni in ferro	
01.14.01.I02	Intervento: Sostituzione elementi usurati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche	
01.14.01.I01	Intervento: Ripresa protezione elementi	ogni 6 anni
	Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed	
	applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali	

#### 01.15 - Pareti interne

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.15.01	Pareti divisorie antincendio	
01.15.01.I01	Intervento: Pulizia	quando occorre
	Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti	
01.15.01.I02	Intervento: Riparazione	quando occorre
	Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.	
01.15.02	Tramezzi in gesso	
01.15.02.I01	Intervento: Pulizia	quando occorre
	Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti	
01.15.02.I02	Intervento: Riparazione Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.	quando occorre
01.15.03	Tramezzi in laterizio	
01.15.03.I01	Intervento: Pulizia	quando occorre
	Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti	
01.15.03.I02	Intervento: Riparazione Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.	quando occorre

## 01.16 - Rivestimenti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.16.01	Intonaco	
01.16.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.	quando occorre
01.16.01.I02	Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura  Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare	quando occorre
01.16.02	l'aspetto visivo cromatico delle superfici  Intonaci fonoassorbenti	
01.16.02.I01	Intervento: Pulizia delle superfici Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.	quando occorre
01.16.03	Rivestimenti e prodotti ceramici	

01.16.03.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con	
	detergenti adatti al tipo di rivestimento	
01.16.03.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
	Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura	
01.16.03.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione	
	delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.	
01.16.04	Rivestimenti e prodotti di legno	
01.16.04.I02	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi in legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali	
	operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici	
01.16.04.I03	Intervento: Sostituzione e ripristino dei fissaggi	quando occorre
	Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi.	
01.16.04.I01	Intervento: Ripristino protezione	ogni 3 anni
	Ripristino degli strati protettivi previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato protettivo mediante carte abrasive leggere. Riverniciatura a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di	
	legno o suo derivato	
01.16.05	Rivestimenti in pietra ricomposta	
01.16.05.I01	Intervento: Lucidatura superfici	quando occorre
	Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e	
	marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati	
01.16.05.I02	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
	Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e	
	soluzioni adatte al tipo di rivestimento	
01.16.05.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione	
	del fondo	
01.16.06	Tinteggiature e decorazioni	
01.16.06.I01	Intervento: Ritinteggiatura coloritura	quando occorre
	Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti,	
	le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.	
01.16.06.I02	Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica	
	dei relativi ancoraggi.	

## 01.17 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.17.01	Pavimentazioni sopraelevate	
01.17.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare l'uso di acqua in abbondanza.	quando occorre
01.17.01.102	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati con altri analoghi. Si proceda allo smontaggio di zone di pavimento rimuovendo soltanto gli elementi strettamente necessari al tipo di intervento; è bene comunque numerare gli elementi smontati per poterli poi riassemblare correttamente.	quando occorre
01.17.02	Rivestimenti ceramici	

	Programma di Manutenzione: Sottoprogra	anima degn interventi
01.17.02.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con	quando occorre
	detergenti adatti al tipo di rivestimento	
01.17.02.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
	Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura	
01.17.02.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati  Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura	quando occorre
01.17.03	Rivestimenti in graniglie e marmi	
01.17.03.I01	Intervento: Lucidatura superfici Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati	quando occorre
01.17.03.I02	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento	quando occorre
01.17.03.I03	Intervento: Ripristino degli strati protettivi Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche	quando occorre
01.17.03.I04	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo	quando occorre
01.17.04	Rivestimenti in gres porcellanato	
01.17.04.I01	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.	quando occorre
01.17.04.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
	Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.	
01.17.04.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura	quando occorre
01.17.05	Rivestimenti lapidei	
01.17.05.I01	Intervento: Lucidatura superfici Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impreenazione a base di cere per i materiali lapidei usurati.	quando occorre
01.17.05.I02	Intervento: Pulizia delle superfici  Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tivo di rivestimento.	quando occorre
01.17.05.I03	Intervento: Ripristino degli strati protettivi Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.	quando occorre
01.17.05.I04	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.	quando occorre
01.17.06	Rivestimenti lignei a parquet	
01.17.06.I01	Intervento: Pulizia  Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un panno umido con detergenti appropriati	quando occorre
01.17.06.I02	Intervento: Ripristino cera  Per le finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice. L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a freddo).	quando occorre
01.17.06.I03	Intervento: Ripristino protezione ad olio_	quando occorre
	· · · =	

	Per le finiture ad olio la manutenzione avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si può comunque applicare una mano di cera autolucidante. In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti lucidanti specifici	
01.17.06.I05	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
	Sostituzione degli elementi in legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non	
	debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici	
01.17.06.I04	Intervento: Ripristino verniciatura	ogni 5 anni
	Dapprima si esegue la levigatura del rivestimenti con mezzi idonei. Successivamente si esegue la verniciatura a base di vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va	
	rinnovato comunque almeno ogni 10 anni circa.	

# 01.18 - Infissi interni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.18.01	Porte	
01.18.01.I02	Intervento: Pulizia ante	quando occorre
	Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.01.I04	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
	Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni	
01.18.01.I06	Intervento: Pulizia vetri	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.	
01.18.01.I01	Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere	ogni 6 mesi
	Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento	
01.18.01.I03	Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento	ogni 6 mesi
	Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento	
01.18.01.I05	Intervento: Pulizia telai	ogni 6 mesi
	Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.01.I07	Intervento: Registrazione maniglia	ogni 6 mesi
	Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura	
01.18.01.I08	Intervento: Regolazione controtelai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti	
01.18.01.I10	Intervento: Regolazione telai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai	
01.18.01.I09	Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno	ogni 2 anni
	Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,	
	dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno	
01.18.02	Porte antintrusione	
01.18.02.I03	Intervento: Pulizia ante	quando occorre
	Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.02.I04	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
	Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni	
01.18.02.I01	Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere	ogni 6 mesi
	Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.	
01.18.02.I02	Intervento: Prova sistemi antifurto	ogni 6 mesi
	Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora	
	fossero previsti)	_
01.18.02.I05	Intervento: Pulizia telai	ogni 6 mesi
	Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	

	Programma di Manutenzione: Sottoprog	
01.18.02.I06	Intervento: Registrazione maniglia	ogni 6 mesi
	Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura	
01.18.02.I07	Intervento: Regolazione controtelai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti	
01.18.02.I09	Intervento: Regolazione telai	ogni 12 mesi
	Revolazione del fissavvio dei telai ai controtelai.	
01.18.02.I08	Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno	ogni 2 anni
01.18.03	Porte antipanico	
01.18.03.I02	Intervento: Pulizia ante	quando occorre
	Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.03.I03	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
	Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.	
01.18.03.I05	Intervento: Pulizia vetri	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei	
01.18.03.109	Intervento: Rimozione ostacoli spazi	quando occorre
	Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse	
01.18.03.I01	Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere	ogni 6 mesi
	Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento	
01.18.03.I04	Intervento: Pulizia telai	ogni 6 mesi
	Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.03.I06	Intervento: Registrazione maniglione	ogni 6 mesi
	Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura	
01.18.03.I10	Intervento: Verifica funzionamento	ogni 6 mesi
	Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale	
01.18.03.I07	Intervento: Regolazione controtelai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti	
01.18.03.I08	Intervento: Regolazione telai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai	
01.18.04	Porte tagliafuoco	
01 10 04 102	Intervento: Pulizia ante	1
01.18.04.I02	Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.	quando occorre
01 10 04 102		_
01.18.04.I03	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
01 10 04 105	Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.	
01.18.04.I05	Intervento: Pulizia vetri	quando occorre
	Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei	-
01.18.04.I01	Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere	ogni 6 mesi
	Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento	
01.18.04.I04	Intervento: Pulizia telai	ogni 6 mesi
	Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale	
01.18.04.I06	Intervento: Registrazione maniglione	ogni 6 mesi
	Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.	
01.18.04.I10	Intervento: Verifica funzionamento	ogni 6 mesi
	Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.	

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.18.04.I07	Intervento: Regolazione controtelai	ogni 12 mesi
	Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti	
01.18.04.108		ogni 12 mesi